

05



Smernice in mnenja

1. SEZNAM PRIDOBLENIH SMERNIC IN MNENJ

		Konkretna smernice	Prvo mnenje na osnutek OPP
1	MINISTRSTVO ZA KULTURO	35012-193/2018/4 6.12.2018	35012-193/2018/8 15.10.2020 dopolnilno mnenje 35012-193/2018/11 18.12.2020
2	MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje	350-255/2018-3 - DGZR 08.11.2018	350-255/2018-6 - DGZR 29.9.2020
3	MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko	/	351-160/2018-4 8.10.2020
4	ZAVOD ZA GOZDOVE, OE Kranj	350-22/18 26.11.2018	350-22/18-1 28.9.2020
5	MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Sektor območja Zgornje Save	35021-90/2018-2 11.12.2018	35024-128/2020-2 13.10.2020
6	ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE Kranj	2-III-509/4-O-18/SR 29.11.2018	2-III-532/2-O-20/SR 23.10.2020
7	ELEKTRO GORENJSKA, Podjetje za distribucijo električne energije, d.d.	625305 22.11.2018	6636312 29.9.2020
8	KOMUNALA TRŽIČ, d.o.o.	SM-2019-01 29.01.2019	SM-2020-2 15.10.2020
9	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	17610201- 00111201810290042 5.11.2018	17610201- 0011120209180007 12.10.2020
10	OBČINA TRŽIČ	3502-111/2018(204) 18.12.2018	3500- 0005/2020/2(204) 7.10.2020

2. ODLOČBA GLEDE OBVEZNOSTI IZVEDBE CPVO

		Mnenje o verjetnosti vplivov plana
1	MINISTRSTVO ZA KULTURO	35012-193/2018/4 6.12.2018
2	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Direktorat za javno zdravje	354-39/2017-15 27.11.2018
3	MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Sektor območja Zgornje Save	35021-90/2018-2 11.12.2018
4	ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE Kranj	2-III-509/4-O-18/SR 29.11.2018
5	ZAVOD ZA GOZDOVE, OE Kranj	350-22/18 26.11.2018
		Odločba, da CPVO ni zahtevan
	Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO	35409-396/2018/5 01.02.2019

Pri pripravi OPPN so bile upoštevane tudi splošne smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora:

- Splošne smernice s področja usmerjanja poselitve
- Splošne smernice s področja trajnostne mobilnosti
- Splošne smernice s področja energetike
- Splošne smernice za področje kmetijskih zemljišč
- Splošne smernice za področje gozdarstva
- Splošne naravovarstvene smernice
- Splošne smernice s področja upravljanja z vodami
- Splošne smernice za področje varstva nepremične kulturne dediščine
 - Splošne smernice za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih aktov z vidika varstva kulturne dediščine št. 350-84/2016/1 iz dne 04.11.2016
- Splošne smernice s področja obrambe
- Splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom

Opomba: NUP, ki so v smernicah podali tudi mnenje ali navedli, da nadaljnja obravnava v postopku OPPN ni več potrebna se datum prejema smernic kasneje navede tudi v stolpcu prejetih mnenj.

Z originali smernic razpolaga občina.

3. ANALIZA SMERNIC IN MNENJ NA OSNUTEK OPPN

Številka	1												
Državni NUP													
NUP	MINISTRSTVO ZA KULTURO Maistrova ulica10, 1000 Ljubljana												
Št.	35012-193/2018/4												
Datum	06.12.2018												
CPVO		Izdelava celovite presoje vplivov na okolje za področje varstva kulturne dediščine ni potrebna.											
Smernice	1	Območje OPPN leži med dvema varovanima območjema:											
		<table><tr><th>EŠD ime tip</th><th>režim /podrežim</th><th>varovana vrednota pomembna za ta postopek</th></tr><tr><td>EŠD 9371 Popovo - Vas naselbinska dediščina</td><td>dediščina/ naselbinska dediščina</td><td><ul style="list-style-type: none">– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti),– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela– odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),</td></tr><tr><td>EŠD 28960 Leše pri Tržiču - Kulturna Krajina kulturna krajina</td><td>Dediščina/kulturna krajina</td><td><ul style="list-style-type: none">– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamljena drevesa),– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),</td></tr></table>	EŠD ime tip	režim /podrežim	varovana vrednota pomembna za ta postopek	EŠD 9371 Popovo - Vas naselbinska dediščina	dediščina/ naselbinska dediščina	<ul style="list-style-type: none">– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti),– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela– odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),	EŠD 28960 Leše pri Tržiču - Kulturna Krajina kulturna krajina	Dediščina/kulturna krajina	<ul style="list-style-type: none">– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamljena drevesa),– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),		
EŠD ime tip	režim /podrežim	varovana vrednota pomembna za ta postopek											
EŠD 9371 Popovo - Vas naselbinska dediščina	dediščina/ naselbinska dediščina	<ul style="list-style-type: none">– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti),– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela– odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),											
EŠD 28960 Leše pri Tržiču - Kulturna Krajina kulturna krajina	Dediščina/kulturna krajina	<ul style="list-style-type: none">– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamljena drevesa),– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),											

		<ul style="list-style-type: none"> - Pri načrtovanju nove ureditve naj se ohranja rob varovanega naselja in njegov odnos z okolico. Zato naj se ohranja drevesa zahodno od vasi. - Celotno naselje naj se prilagodi plastnicam tako, da bo komunikacija speljana organsko po terenu in temu naj sledi umestitev stavb. - Hiše naj bodo torej umeščene različno - vsaka vzporedno s plastnico kjer stoji. Tako bo rob naselja ostal organsko zaključen z drevesno vegetacijo brez ravnih potez škarp v ozadju novih objektov. - Glede oblikovanja objektov naj se povzame določbe OPN. Fasade naj bodo v nevtralnih svetlih tonih, uporablja naj se avtohtone materiale.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo tudi ob upoštevanju izsledkov geotehničnega poročila.
Smernice		Smernice se delno upoštevajo
Št.		35012-193/2018/8
Datum		15.10.2020
Mnenje	1	<p>Ugotovili smo, da so bile naše usmeritve povzete v tekstualni del prostorskega akta, medtem ko se v grafičnem delu ne odražajo nikjer. Moteča ostaja postavitev objektov, ki ne sledi morfologiji terena, temveč je takšna, kot, da bi bil teren raven, višinske razlike pa uranavajo terase. Komunikacija - cesta je kot ravna premica umeščena v prostor ne glede na plastnice. Takšen način umeščanja objektov gotovo ne prispeva k prepoznavni podobi v prostoru in deluje tuje, zato ponovno predlagamo, da se objekte poskuša umestiti bolj organsko, s čim manj opaznimi višinskimi izravnjavami terena.</p>
Opredelitev		<p>Trasa nova dostopne ceste v območju OPPN je v največji možni meri speljana organsko po terenu. Situativno je trasa nove ceste umeščena tako, da se prilagaja obstoječemu terenu in čim bolj skuša slediti obliki višinskih plastnic.</p> <p>V fazi izdelave dopolnjenega osnutka je bil preverjen in določen optimalnejši tlorisni gabarit objektov 7,0 x 18,0 m, ki hkrati predstavlja tudi gradbeno mejo, ki jo načrtovani objekti ne smejo preseči, lahko pa so manjši. Tlorisni gabarit je določen na način, da omogoča umestitev parkirne garaže v sklopu glavnega objekta oz. znotraj gradbene meje. Koncept zasnove zunanje ureditve temelji na čim večjemu prilagajanju obstoječi konfiguraciji terena. Za zagotovitev ravnih površin pod in nad stavbami se teren izravna z nasipi in izkopi, pri čemer popolna izravnavna terena na gradbeni parceli ni dopustna. Podporni zidovi na območju gradbenih parcel stavb v okviru strokovne tehnične podlage za OPPN niso predvideni. Edina oporna konstrukcija je predvidena na območju obračališča na južnem delu. Postavitev podpornih zidov je z OPPN dopustna pod pogoji odloka o OPPN, v kolikor se v naslednjih fazah podrobnejšega projektiranja glede na arhitekturne rešitve izkažejo kot nujni za funkcioniranje stavbe (ureditev dovoza, dostopa, dvorišča, bivalne terase), v primeru terasaste ureditve vrta ali predstavljajo del ureditve za zaščito pred erozijo.</p> <p>Točna točka temeljev se z geomehanikom določi v postopku DGD.</p>
Mnenje	2	Menimo tudi, da tekst vsebuje neustrezno določbo, in sicer v 12. členu, 3. odstavku, kjer je navedeno, da je za podporne zidove dopustna izvedba v gabionih. Menimo, da ta izvedba ni ustrezna za neposredno

	soseščino naselbinske dediščine na eni strani in kulturne krajine na drugi strani. Gre za območje podeželja občine Tržič, zato predlagamo, da se dopuščajo za podeželje značilni posegi to je premagovanje višinskih razlik z brežinami ali grajenimi opornimi zidovi.
Opredelitev	Dikcija relevantnega člena se ustrezno spremeni in popravi tako, da je skladna z usmeritvami MK. Premagovanje višinskih razlik se prednostno predvidi z brežinami. Postavitev podpornih zidov je dopustna, v kolikor se v naslednjih fazah podrobnejšega projektiranja glede na arhitekturne rešitve izkažejo kot nujni za funkcioniranje stavbe (ureditev dovoza, dostopa, dvorišča, bivalne terase), v primeru terasaste ureditve vrta ali predstavljajo del ureditve za zaščito pred erozijo. V takem primeru morajo biti podporni zidovi izvedeni v naravnih materialih (kamen ali les) in ozelenjeni. S svojo višino se morajo podporni zidovi v čim večji možni meri prilagajati konturi terena. Vidno izpostavljene ravne poteze podpornih zidov v ozadju novih objektov niso dopustne. Postavitev gabionov ni dopustna.

I. Mnenje	Mnenje na osnutek se upošteva
II. Mnenje	Izdano je pozitivno mnenje št. _____, z dne _____

Številka Državni NUP	2
NUP	MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
Št.	350-255/2018-3 - DGZR
Datum	08.11.2018
CPVO	/
Smernice	1 Pri pripravi OPPN za območje POP 02 Popovo – zahod je treba s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami smiselno upoštevati naslednje smernice: <ul style="list-style-type: none"> - opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter temu primerno načrtovati in opredeliti potrebne ukrepe, ki morajo biti upoštevani pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredeliti ali območje urejanja leži oziroma ne leži na ogroženem območju). Glede posegov v prostor in dejavnosti na območja poplav in z njimi povezane erozije je treba upoštevati določbe Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08); - opredeliti je treba projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno načrtovati tehnične rešitve gradnje; - opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno načrtovati način gradnje.

Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice	2	<p>Pri pripravi OPPN za območje POP 02 Popovo – zahod je treba s področja varstva pred požarom smiselno upoštevati naslednje smernice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja; - opredeliti je treba dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovnim in storitvenim dejavnostem ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja ter požarna tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja; - opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in 23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ)) in pri tem upoštevati tudi določila: <ul style="list-style-type: none"> - 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte; - 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) in zahteve od 3. do 12. člena II. in III. poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS 83/05) – zaradi zagotovitve virov vode za gašenje; - 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.

Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice		Smernice se upoštevajo
Št.		350-255/2018-6 - DGZR
Datum		29.09.2020
Mnenje	1	V odloku se v prvem odstavku 33. člena nahaja vsebina, ki je vezana na področje varstva pred požarom, ki je opredeljena v 35. členu, zato se lahko v prvem odstavku 33. člena črta in se smiselno umesti v 35. člen.
Opredelitev		Besedilo odloka se ustrezno popravi, pri čemer je prišlo do preštevilčenja členov.
Mnenje	2	Besedilo druge alineje prvega odstavka 35. člena se dopolni tako, da bodo vključeni potrebni odmiki od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve.
Opredelitev		Besedilo odloka se ustrezno popravi, pri čemer je prišlo do preštevilčenja členov.
Mnenje	3	Besedilo tretje alineje prvega odstavka 35. člena se dopolni tako, da bodo vključeni neovirani in varni dovozi, dostopi ter delovne površine za intervencijska vozila.
Opredelitev		Besedilo odloka se ustrezno popravi, pri čemer je prišlo do preštevilčenja členov.

I. Mnenje		Mnenje na osnutek se upošteva
-----------	--	-------------------------------

II. Mnenje		Izdano je pozitivno mnenje št. _____, z dne _____
------------	--	---

Številka	3	
Državni NUP		
NUP	MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko	
	Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana	
Št.	/	
Datum	/	
Smernice	1	/
Opredelitev	/	
Smernice		Smernice niso bile podane
Št.	350-160/2018-4	
Datum	08.10.2020	
Mnenje	1	/
Opredelitev	/	

I. Mnenje		Izdano je pozitivno mnenje na osnutek
-----------	--	---------------------------------------

II. Mnenje		Izdano je pozitivno mnenje št. _____, z dne _____
------------	--	---

Številka	4	
Državni NUP		
NUP	ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE Kranj	
	Cesta staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj	
Št.	350-22/18	
Datum	28.11.2018	
CPVO		Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje POP 02 Popovo - zahod ob upoštevanju konkretnih smernic in pogojev s področja upravljanja z vodami verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje s stališča varovanja vodnega režima in stanja voda.
Smernice	1	Za urejanje zelenih površin v EUP ni dopustno uporabiti gostiteljskih vrst za hrušev ožig in invazivnih tujerodnih vrst, da bi se prepreči širjenje hruševega ožiga in tujerodnih vrst v (gozdno) naravno okolje.
Opredelitev	Smernice se upoštevajo v tekstualnem delu OPPN.	
Smernice	2	Objekti ter pripadajoče komunalne, energetske, prometne in zunanje ureditve morajo biti zgrajeni, postavljeni oz. urejeni tako, da omogočajo gospodarjenje s sosednjim gozdom (vključno z rabo funkcij gozda) in prost dostop do gozdnega zaledja EUP pod enakimi pogoji kot doslej; v nasprotnem primeru morajo biti načrtovane rešitve za nadomestne dostope do gozdnega zaledja.

Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem delu OPPN.
Smernice	3	S komunalnimi priključki, razen z nenadomestljivimi rešitvami, za potrebe predmetne EUP ni dopustno posegati v sosednja gozdna zemljišča, razen izjemoma, če ni drugih tehničnih možnosti.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice	4	Sosednjega gozda ni dovoljeno ograjevati.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice	5	Za predmetno poseganje v prostor ob gozdu je potrebno pridobiti mnenje Zavoda k projektni dokumentaciji.
Opredelitev		Skladno s področnim predpisom, se v nadaljevanju postopka pridobi mnenje.
Smernice	6	Investitor mora v delu EUP, ki je oddaljen za manj kot višino odraslega gozdnega drevja od sosednjega gozda, prevzeti odgovornost za poškodbe na njegovih objektih, pripadajoči komunalni, prometni in zunanji ureditvi ter premičninah, ki bi jih lahko povzročili tvarine sosednjega gozda ali normalno gospodarjenje z njim ali koreninski pletež gozdnega drevja ali gozdarski promet po prometnicah v gozdnem prostoru ali ujme ter sanacija njihovih posledic, oz. z lastniki sosednjih gozdnih zemljišč urediti civilnopravno razmere.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem delu OPPN.
Smernice		Smernice so upoštevane

Št.		350-22/18-1
Datum		28.09.2020
Mnenje	1	/
Opredelitev		/

I. Mnenje		Izdano je pozitivno mnenje na osnutek
II. Mnenje		Izdano je pozitivno mnenje št. _____, z dne _____

Številka Državni NUP	5
NUP	MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Sektor območja Zgornje Save Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
Št.	35021-90/2018-2
Datum	13.12.2018
CPVO	/
Smernice	1 Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese (tudi procese razlivanja izven urbaniziranih površin), omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov (5. člen ZV-1).
Opredelitev	Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.

Smernice	2	Zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem, je vodno zemljišče celinskih voda. Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavlila voda zaradi posega v prostor (11. člen ZV-1).
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice	3	Vrisati in upoštevati je potrebno vodna in priobalna zemljišča tangiranega vodnega izvira (vodotok 2. reda) v širini 5,0 m. Skladno s 14. in 37. členom ZV-1, je potrebno upoštevati odmik objektov od meje vodnega zemljišča vodotokov. Meja vodnega zemljišča se določa skladno s Pravilnikom o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih voda (Uradni list RS, št. 58/18).
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice	4	Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa 37. člen ZV-1: <ul style="list-style-type: none"> - gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo, - gradnja objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih, - ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, - ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave, - gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode) zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih, - gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, - gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice	5	Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogoči obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov ter preprečevale prost prehod ob vodnem dobru.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice	6	V prostorskem aktu je potrebno prikazati in upoštevati varovana, varstvena in ogrožena območja po določbah ZV-1: vodno in priobalno zemljišče, erozijsko in pazljivo območje.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice	7	Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah in veljavno zakonodajo s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice	8	Urediti je potrebno odvajanje in iztoke padavinskih, drenažnih in zalednih voda na ureditvenem območju. Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode naj se odvajajo oziroma ponikajo, ne da bi prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin ali poškodb na vodotokih ali objektih vodne infrastrukture. Večje količine vode ni dovoljeno spuščati po terenu tako, da bi povzročile erozijske procese ali destabilizirale

		zemljine. Odvodnjavanje bo potrebno predvideti na način, ki ne povečuje kakovostnih in količinskih obremenitev vodnih in odvodnih ekosistemov, vodotokov ter erozijsko ne obremenjuje brežin. Odvajanje padavinskih voda iz ureditvenega območja je treba predvideti v skladu z 92. členom ZV-1 in sicer, na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN. Iz izvedenih geološko geomehanskih raziskav izhaja, da ponikanje odpadnih voda (odpadne komunalne, padavinske, drenažne, zaledne vode) na območju OPPN in njegovi okolici ni dopustno. Za potrebe načrtovanih ureditev je bilo izdelano Hidrološko poročilo za ureditev odvodnje na območju OPPN Popovo, št. projekta 171/2020, november 2020, Tempos d.o.o. Skladno z usmeritvami navedene strokovne podlage se vso odpadno vodo iz območja OPPN (padavinsko, zaledno in drenažno vodo kot tudi prečiščeno komunalno vodo iz MKČN) kontrolirano odvaja v bližnji vodotok (Vadiški graben).
Smernice	9	Glede na terenske razmere ureditvenega območja je predvideti strokovne podlage s preverbo stabilnostnih, geoloških in hidrogeoloških razmer.
Opredelitev		Za potrebe načrtovanih ureditev je bilo izdelano Hidrološko poročilo za ureditev odvodnje na območju OPPN Popovo, št. projekta 171/2020, november 2020, Tempos d.o.o. V okviru izdelave strokovne podlage je bil izveden tudi pregled hidrografske mreže območja. Vpliv načrtovanih ureditev na stabilnosti in erozijsko ogroženosti terena je bil preverjen z Elaboratom osnovnih geotehniških raziskav in usmeritev za pripravo OPPN, št. projekta 1-2/2019, februar 2019, Gracen d.o.o. in Elaboratom dodatnih geotehniških raziskav in usmeritev za pripravo OPPN, št. projekta 1-2 SVIZ/2019, marec 2021, Gracen d.o.o. Predvidena gradnja na območju OPPN ob doslednem upoštevanju in izvedbi v študijah predvidenih ukrepov ne bo imela posledic na stabilnost območja.
Smernice	10	Vsem vodotokom in izvirom na vplivnem območju enote urejanja je treba ohranjati dobro hidromorfološko in ekološko stanje (zagotoviti zelen obvodni pas) ter jih varovati pred onesnaževanjem.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice	11	Zacevljanje, prekrivanje ali kanaliziranje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, propust na javnih cestah in poteh).
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice	12	Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice	13	Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati določbe 84. člena in 68. člena ZV-1, po katerih so na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko: <ul style="list-style-type: none"> - ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, - zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, - ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, - onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano: <ul style="list-style-type: none"> - odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki,

		<ul style="list-style-type: none"> - odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi, - odlaganje odpadkov.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice	14	Odlaganje odpadnega, rušitvenega in izkopnega materiala na priobaina in vodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov ni dovoljeno. Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje pretočnih profilov vodotokov, potokov in izvirnih vod ter sprožanje erozijskih procesov ni dovoljeno.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice	15	Potrebno je preventivno preprečevati obremenitve obrežnih ekosistemov, onesnaženje vod in okolja.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice		Smernice se delno upoštevajo
Št.		35024-128/2020-2
Datum		13.10.2020
Mnenje	1	V dokumentaciji je navedeno, da na ureditvenem območju ni vodotokov. Na ureditvenem območju je evidentiran vodni vir površinskih voda v bližini meje med parcelo 848/9 in 848/11, obe k.o. 2144 - Bistrica. Vrisati in upoštevati je potrebno vodna in priobaina zemljišča tangiranega vodnega izvira (vodotok 2. reda) v širini 5,0 m. Skladno s 14. in 37. členom ZV-1, je potrebno upoštevati odmik objektov od meje vodnega zemljišča vodotokov. Meja vodnega zemljišča se določa skladno s Pravilnikom o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih voda (Uradni list RS, št. 58/18).
Opredelitev		Za potrebe načrtovanih ureditev je bilo izdelano Hidrološko poročilo za ureditev odvodnje na območju OPPN Popovo, št. projekta 171/2020, november 2020, Tempos d.o.o. V okviru izdelave strokovne podlage je bil izveden tudi pregled hidrografske mreže območja. Na območju OPPN je evidentiran manjši izvir vode, ki se preko pobočja (neizrazit jarek) zliva proti Vadiškemu grabnu. Predvideno je, da se trasa jarka ohrani, očisti in poveča. V 5 m pasu od trase osi jarka novi posegi niso predvideni. V okolici območja OPPN se nahajajo še trije izviri in stalne struge brez zemljepisnega imena širine 0,5 – 2 m. Najbližja večja vodotoka v okolici območja OPPN sta potok Vadiški graben in Vadičnik. T.i. vodni vir v bližini meje med parcelo 848/9 in 848/11, obe k.o. 2144 – Bistrica je v naravi manjša cev, ki na tem mestu pride na površje.
Mnenje	2	Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa 37. člen ZV-1: <ul style="list-style-type: none"> - gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priklj učkov na javno infrastrukturo, - gradnja objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih, - ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, - ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave, - gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode) zagotovitev

		varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih, - gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, - gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Mnenje	3	Zacevljanje, prekrivanje ali kanaliziranje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, propust na javnih cestah in poteh).
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN. Preko južnega dela obravnavanega območja poteka obstoječ cevovod za odvod padavinskih voda iz obstoječega naselja Popovo. Na kanalu je obstoječ poškodovan jašek, ki ni več vodotesen. Padavinske vode iz obstoječega naselja se speljejo v novo načrtovano meteorno kanalizacijo, predvideno za potrebe tega OPPN.
Mnenje	4	Dokumentaciji je priložiti tudi izdelan elaborat osnovnih geotehničnih raziskav, št. 1-212019, z dne 25.02.2019, Gracen, d.o.o., Ljubljana.
Opredelitev		Kot strokovni podlagi OPPN sta bila izdelana Elaborat osnovnih geotehniških raziskav in usmeritev za pripravo OPPN, št. projekta 1-2/2019, februar 2019, Gracen d.o.o. in Elaborat dodatnih geotehniških raziskav in usmeritev za pripravo OPPN, št. projekta 1-2 SVIZ/2019, marec 2021, Gracen d.o.o. Navedeni strokovni podlagi sta sestavni del tega OPPN in jih je treba upoštevati v nadaljnjih fazah projektiranja.
Mnenje	5	Sestavni del predloženih strokovnih podlag prostorskega akta naj bo tudi elaborat hidrogeoloških razmer ureditvenega območja.
Opredelitev		Za potrebe načrtovanih ureditev je bilo izdelano Hidrološko poročilo za ureditev odvodnje na območju OPPN Popovo, št. projekta 171/2020, november 2020, Tempos d.o.o. V okviru izdelave strokovne podlage je bil izveden tudi pregled hidrografske mreže območja.
Mnenje	6	Za odvodnjavanje padavinske vode je predvidena gradnja nove padavinske kanalizacije z iztokom v obstoječ vodotok (potok). Padavinski odvodnik, do iztoka v naravni recipient naj bo prikazan v grafičnih prilogah prostorskega akta. Za razbremenjevanje v naravni recipient je potrebno izdelati hidravlični izračun obremenitve recipienta. Če ponikanje ni možno, je padavinske vode možno speljati v vodotok, pri temje v skladu z 92. členom ZI/-1 v čim večji možni meri zmanjšati hipni odtok padavinskih voda, kar pomeni ureditev zadrževanja padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike. Iztok oziroma zadrževanje mora biti ustrezno dimenzionirano glede na prevodno sposobnost vodotoka - recipienta. Pri tem se ne sme poslabšati kakovost recipienta in poplavna varnost območja dolvodno iztoka.
Opredelitev		Upoštevano v grafičnem in tekstualnem delu OPPN. Iz izvedenih geološko geomehanskih raziskav izhaja, da ponikanje odpadnih voda (odpadne komunalne, padavinske, drenažne, zaledne vode) na območju OPPN in njegovi okolici ni dopustno. Za potrebe načrtovanih ureditev je bilo izdelano Hidrološko poročilo za ureditev odvodnje na območju OPPN Popovo, št. projekta 171/2020, november 2020, Tempos d.o.o. Skladno z usmeritvami navedene strokovne podlage se vso odpadno vodo iz območja OPPN (padavinsko, zaledno in drenažno vodo kot tudi prečiščeno komunalno vodo iz MKČN) kontrolirano odvaja v bližnji vodotok (Vadiški graben).

		V okviru zgoraj navedenega hidrološkega poročila je bil s hidravličnim izračunom preverjen vpliv načrtovane pozidave na vodni režim vodotoka, v katerega se bo iztekala meteorna kanalizacija. Za potrebe zmanjševanja hipnega odtoka je treba predvideti zadrževanje z gradnjo ustrezno dimenzioniranega zadrževalnika. Z območja OPPN je treba zadržati 6m ³ odtoka. V grafičnem delu OPPN in strokovni podlagi je označeno območje, kjer se predvidi gradnja zadrževalnika pred izpustom. Natančno se bosta tip in ureditev zadrževalnika ob upoštevanju izdelanega hidrološkega poročila določila v naslednjih fazah projektiranja.
Mnenje	7	Odpadne komunalne vode objektov bodo speljane v individualne male komunalne čistilne naprave. Iztoke je dopustno speljati v sistem padavinske odvodnje, katere iztok je predviden v obstoječ vodotok (potok).
Opredelitev		Upoštevano v grafičnem in tekstualnem delu OPPN. Prečiščene komunalne odpadne vode iz MKČN se skupaj z ostalimi odpadnimi vodami (padavinske, zaledne, drenažne vode) kontrolirano vodi v vodotok.
Mnenje	8	Vse morebitne tehnološke vode in vse vrste odpadnih voda morajo biti speljane in očiščene na način, kot to predvidevajo Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja. Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).
Opredelitev		Upoštevano v tekstualnem delu OPPN. V primeru nastajanja tehnoloških industrijskih odpadnih vod mora povzročitelj pred izpustom v padavinsko kanalizacijo na svoji gradbeni parceli zagotoviti ustrezno predčiščenje industrijske odpadne vode.

I. Mnenje		Mnenje na osnutek se upošteva
-----------	--	-------------------------------

II. Mnenje		Izdano je pozitivno mnenje št. _____, z dne _____
------------	--	---

Številka Državni NUP	6
NUP	ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Št.	2-111-509/4-O-18/SR
Datum	03.12.2018
CPVO	Na območju posega in območju vpliva se ne nahajajo naravne vrednote, habitatni tipi in zavarovane vrste, na katere bi plan imel pomembne vplive, zato menimo, da uvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje za obravnavani plan ni potrebna.
Smernice	1 <u>Konkretna usmeritev za varstvo posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000):</u> Za zmanjšanje negativnih vplivov na netopirja malega podkovnjaka se:

- na območju za javno razsvetljavo uporabi svetilke brez sevanja nad vodoravnico, ki oddajajo rumeno, oranžno oz. rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so na primer natrijeve plinske žarnice (nizkotlačne ali visokotlačne); v primeru uporabe LED svetil se uporabijo svetila s temperaturo sevanja 2400 K ali manj.
- fasad objektov ne osvetljuje;
- za osvetlitev okolice stanovanjskih hiš uporabi izključno svetila na senzor gibanja; svetil za dekoracijo zunanosti objektov se z izjemo zimskega obdobja (od 1. 11. do 28. 2.) ne uporablja.

Za zmanjšanje negativnih vplivov na habitat Gejerjevega vrtenca in močvirskega křešiča se:

- za ozelenitev okolice objektov uporablja avtohtone rastlinske vrste, izjemoma tujerodne vrste, ki zanesljivo niso invazivne.

Opredelitev	Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
-------------	--

Smernice	Smernice so upoštevane
----------	------------------------

Št.	2-III-532/2-O-20/SR
Datum	23.10.2020
Mnenje	1 Po pregledu gradiva ugotavljamo, da osnutek OPPN upošteva splošne in konkretne smernice in dodatne usmeritve niso potrebne
Opredelitev	/

I. Mnenje	Izdano je pozitivno mnenje na osnutek
-----------	---------------------------------------

II. Mnenje	Izdano je pozitivno mnenje št. _____, z dne _____
------------	---

Številka	7
Državni NUP	
NUP	ELEKTRO GORENJSKA, D.D. Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
Št.	625305
Datum	26.11.2018
Smernice	1 POTEK OBSTOJEČEGA IN PREDVIDENEGA EL. ENERGETSKEGA OMREŽJA 1. Pred pričetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo elektroenergetskih vodov in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov. Kjer se bodo gradbeni posegi izvajali v območju tras obstoječih elektroenergetskih vodov, je potrebno predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov, oziroma predvideti njihovo zaščito v skladu z veljavnimi predpisi. Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov mora biti zagotovljen nadzor s strani distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska. 2. Mimo obravnavanega območja poteka NN kablovod, ki služi napajanju obstoječih odjemalcev vzhodno o obravnavanega območja. Odjemalci na območju naselja Vadiče in Popovo se napajajo iz TP 0442 Vadiče. 3. Preko parcel št.: 848/10 in 848111 poteka 20 kV daljnovod. Za območje varovalnega pasu elektroenergetskih objektov velja Pravilnik o

		pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovanega pasu elektroenergetskih objektov, objavljen v Uradnem listu RS, št. 101/2010 ter Energetski zakon EZ 1, Uradni list RS, št. 17/2014, 468 člen.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice	2	TEHNIČNI POGOJI 1. Novi porabniki na obravnavanem območju se bodo napajali preko obstoječega NN kabla, ki poteka preko obravnavanega območja. NN omrežje se mora graditi s podzemnimi kablji do priključno merilnih omaric, ki morajo biti locirane na parcelnih mejah in dostopne z javnih površin.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice	3	OSTALI POGOJI 1. Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. 2. Planiranje in izgradnja novih transformatorskih postaj s pripadajočim SN in NN omrežjem bo odvisna od predvidenih obremenitev na posameznih področjih. 3. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur. l. RS št. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS 101110). 4. V primeru gradbenih del v območju obstoječih elektroenergetskih naprav je investitor dolžan pri upravljavcu distribucijskega omrežja naročiti projektno dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) predstaviti, oziroma zaščititi obstoječih elektroenergetskih naprav. Vse stroške izdelave te projektne dokumentacije nosi investitor. 5. Vsa morebitna dela predavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav lahko opravi samo upravljavec distribucijskega omrežja, na stroške investitorja.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice		Smernice so upoštevane
Št.		10-1216492/2020/1
Datum		29.09.2020
Mnenje	1	/
Opredelitev		/
I. Mnenje		Izdano je pozitivno mnenje na osnutek
II. Mnenje		Izdano je pozitivno mnenje št. _____, z dne _____

Številka	8	
Državni NUP		
NUP	KOMUNALA TRŽIČ, d.o.o.	
	Mlaka 6, 4290 Tržič	
Št.	SM-2019-01	
Datum	30.01.2019	
Smernice	1	<p>VODOVOD:</p> <p>1. Na območju POP 02 Popovo - zahod, trenutno ni zgrajeno javno vodovodno omrežje. Območje POP 02 Popovo - zahod ni možno priključiti na javni vodovod tako kot je napisano v izhodiščih za pripravo. Ker v tem delu poteka cev dimenzije dn25 in služi samo za napajanje vodohrana Vadiče.</p> <p>2. Možna rešitev bi bila da se v naselju Popovo zgradi nov jašek na parceli št. 1 154/2 k.o. Bistrica, kjer poteka cev dn 80 in je napajana iz vodohrana Popovo z akumulacijo 50m³. V jašku se pripravi t- kos 80-80-80 z zasunom. Od tega mesta bi bilo potrebno zgraditi nov vodovod s hidrantnim omrežjem za potrebe območja POP 02 Popovo — zahod.</p>
Opredelitev	Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.	
Smernice	2	<p>KANALIZACIJA:</p> <p>Na navedeno pobudo OPPN za območje enote urejanja prostora z oznako POP 02 Popovo — zahod, za področje kanalizacije nimamo pripomb in dodatnega mnenja oziroma konkretnih smernic.</p>
Opredelitev	/	
Smernice	3	<p>ODVOZ IN DEPONIRANJE ODPADKOV:</p> <p>V datoteki OPPN POPOVO_IZHODISCA_TXT.PDF, naj se na strani 24, pod Objekti in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov v 3. odstavku besedilo : "Na območju zbirnega centra se lahko uredi zbiralnica nevarnih frakcij izbriše oziroma nadomesti s sledečim besedilom »Na območju zbirnega centra je urejena zbiralnica nevarnih frakcij«.</p>
Opredelitev	Besedilo na strani 24, predstavlja izvleček iz nadrejenega prostorskega akta, zato je besedilo citirano tako, kot navaja OPN Tržič.	
Smernice		Smernice so upoštevane
Št.	428/1-19	
Datum	15.10.2020	
Mnenje vodovod	1	<p>Naše smernice, ki smo jih podali 29.01.2019 (št. dok. SM-2019-01) niso bile upoštevane. Na območju OPPN Popovo-zahod, trenutno ni zgrajeno javno vodovodno omrežje. OPPN ni možno priključiti na javni vodovod tako kot je napisano v izhodiščih za pripravo. Ker v tem delu poteka cev dimenzije dn25 in služi samo za napajanje vodohrana Vadiče. Možna rešitev bi bila da se v naselju Popova zgradi nov jašek na parceli št. 115412 ko. Bistrica, kjer poteka cev dn 80 in je napajana iz vodohrana Popovo z akumulacijo 50m³. V jašku se pripravi t- kos 80-80-80 z zasunom. Od tega mesta bi bilo potrebno zgraditi nov vodovod z hidrantnim omrežjem za potrebe OPPN Popovo-zahod.</p> <p>Trenutno stanje je takšno, edina cev primerne dimenzije (DN80) poteka po občinski cesti na parceli št. 115412 ko. Bistrica. Nekje na tej cesti bi bilo potrebno zgraditi jašek z odcepom za Popovo zahod in dograditi nov vodovod do naselja na katerem bi izvedli hišne priključke in hidrantno omrežje in po potrebi vgraditi reducirni ventil za znižanje tlaka. Potrebno</p>

		preveriti višinske točke vodohrana Popova in višinske točke novega naselja.
Opredelitev		Iz mnenja na osnutek izhaja, da so bila pri pregledu dokumentacije nenamerno napačno ponovno pregledana Izhodišča za pripravo in ne Osnutek. V osnutku je namreč vodovod tako v tekstualnem kot v grafičnem delu opredeljen skladno s smernicami in telefonskim pogovorom med Komunalo Tržič in načrtovalcem. Grafični del prikazuje potek vodovoda, ki vodi iz občinske ceste v naselju popovo, v čim večji meri po cesti in prek privatnega zemljišča do novega naselja. V tekstualnem delu prostorski akt dopušča tudi možnost ureditve vodovoda v občinski cesti izven naselja, od odcepa do Popovo, do uvoza v novo naselje in po dostopni poti proti posamezni stavbi, kjer se izvedejo hišni priključki.
Mnenje	2	/
kanalizacija		
Opredelitev		/
Mnenje	3	V 32. členu (ravnanje z odpadki) se briše 3. točka - na območju zbirnega centra je urejena zbiralnica nevarnih frakcij.
odpadki		V 02_07 _OPPN Popovo_GRAFIKA_OSNUTEK_GJI.pdf, naj se »eko otok« preimenuje v »prostor za ločeno zbiranje odpadkov"
Opredelitev		Tekstualni in grafični del se uskladiata tekom roka za izdajo mnenja na osnutek.

I. Mnenje		Mnenje na osnutek se upošteva
-----------	--	-------------------------------

II. Mnenje		Izdano je pozitivno mnenje št. _____, z dne _____
------------	--	---

Številka	9	
Državni NUP		
NUP	TELEKOM SLOVENIJE, D.D. Dostopovna omrežja, Operativa, TKO osrednja Slovenija Stegne 19, 1000 Ljubljana	
Št.	17610201-00111201610290042	
Datum	07.11.2018	
Smernice	1	<ul style="list-style-type: none"> - Izdelati projekt priključitve OPPN na optično omrežje Telekoma Slovenije. - Priključna točka je drog št. 42 na pare. št. 641, K.O. 2144 Bistrica. - Podatke o obstoječem tk omrežju pridobite na e-pošto: emilijana.nadlzar@telekom.si.
Opredelitev	Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.	
Smernice		Smernice so upoštevane
Št.	17610201-0011120200918000	
Datum	12.10.2020	
Mnenje	1	TS na področju projektiranih novih hiš nima ustrezne kapacitete za pokritje priključka z optičnim omrežjem za vseh šest novih hiš. Glede na dinamiko gradnje bomo zato pokrili zahteve po načinu FIFO, za ostale

	lastnike, ki bodo želeli priključek, ko bodo kapacitete zasedene, bo potrebna povečava obstoječega optičnega omrežja po trasi od Brezij pri Tržiču do Popovega.
Opredelitev	Opozorilo upravitelja je vezano na način izvedbe novega voda.

I. Mnenje	Izdano je pozitivno mnenje na osnutek
-----------	---------------------------------------

II. Mnenje	Izdano je pozitivno mnenje št. _____, z dne _____
------------	---

Številka Državni NUP	10
NUP	OBČINA TRŽIČ Trg svobode 18, 4290 tržič
Št.	17610201-00111201610290042
Datum	20.12.2018
Smernice	1 1. V prostorskem aktu je potrebno podrobno prikazati prometno ureditev območja, detajle cestnih priključkov posameznih objektov, detajle skupinskega priključka ter odvodnjavanje dostopne ceste in cestnih priključkov. 2. Urediti je potrebno Odvodnjavanje skupinskega priključka, oziroma dostopne ceste, ki mora biti ločen od odvodnjavanja glavne prometne smeri. 3. Zagotoviti je potrebno minimalno širino voznega pasu skladno s predpisi, ki veljajo za malo prometne ceste oziroma predvideti izogibališča. 4. Zagotoviti je potrebno manevriranje oziroma obračanje dostavnih, komunalnih oziroma interventnih vozil (obračališče na dostopni poti). 5. V območju skupinskega priključka je potrebno zagotoviti zadostno preglednost, ter predvideti ustrezno prometno signalizacijo in opremo za zagotavljanje prometne varnosti.
Opredelitev	Investitor izdela ustrezno strokovno podlago. Smernice se upoštevajo v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
Smernice	Smernice so upoštevane

Št.	3500 -0005/2020/2 (204)
Datum	07.10.2020
Mnenje	1 1. V prostorskem aktu je potrebno podrobno prikazati prometno ureditev območja, detajle cestnih priključkov posameznih objektov, detajle skupinskega priključka ter odvodnjavanje dostopne ceste in cestnih priključkov. 2. Urediti je potrebno Odvodnjavanje skupinskega priključka, oziroma dostopne ceste, ki mora biti ločen od odvodnjavanja glavne prometne smeri. 3. Zagotoviti je potrebno minimalno širino voznega pasu skladno s predpisi, ki veljajo za malo prometne ceste oziroma predvideti izogibališča. 4. Zagotoviti je potrebno manevriranje oziroma obračanje dostavnih, komunalnih oziroma interventnih vozil (obračališče na dostopni poti).

	5. V območju skupinskega priključka je potrebno zagotoviti zadostno preglednost, ter predvideti ustrezno prometno signalizacijo in opremo za zagotavljanje prometne varnosti.
Opredelitev	<p>Umestitev objektov kot tudi umestitev ter izvedba ceste ter pripadajočih infrastrukturnih in zunanjih ureditev objektov na območju OPPN so bili ob upoštevanju strokovnih podlag s področja geomehanike preverjeni z izdelavo Tehnične podlage za OPPN, ki jo je pod št. NC-17/20 izdelala Gorenjska gradbena družba d.d. v septembru 2021 in dopolnila v novembru 2023.</p> <p>Nova dostopna cesta se na severni strani priključuje na obstoječo lokalno cesto. Skladno s tehničnimi predpisi se priključitev izvede z ustreznimi elementi (obračalni radiji, širina, prečni skloni) tako, da se omogoči dostop osebnim, komunalnim in intervencijskim vozilom.</p> <p>Nova dostopna cesta generalno poteka po sredini območja OPPN v smeri sever-jug. Na severnem delu se priključi na obstoječo lokalno cesto. Razen navezave v vezane sloje voziščne konstrukcije posegi v obstoječo cesto niso predvideni. Priključek nove ceste je dimenzioniran za prevoznost dvoosnega tovornjaka (gasilsko vozilo in tovornjak za odvoz smeti). Situativno je trasa nove ceste umeščena tako, da se prilagaja obstoječemu terenu in čimbolj skuša slediti obliki višinskih plastnic. Na južnem delu se cesta zaključi z obračališčem, ki je dimenzionirano za obračanje tovornjaka za odvoz smeti. Širina asfaltiranega vozišča je 3,5 m, z obojestranskimi bankinami širine 0,5 m. Dopusten je enostranski naklon vozišča. Del vozišča na spodnji strani tvori asfaltirana mulda širine 0,5 m. Vertikalno niveleta generalno sledi terenu, zaradi zagotavljanja ustrezne vozne dinamike pa so dopustna lokalna odstopanja. Tako se v osi ceste lahko lokalno pričakuje nasipe in vkope. Niveleta se od navezave na obstoječo cesto dviga, nato pa na oddaljenosti okoli 80 m začne spuščati. Največji predviden naklon nivelete je cca 10 %.</p> <p>Na sredini trase nove dostopne ceste (na temenu nivelete) je predvidena razširitev asfaltiranega vozišča na 5,5 m. Ta del služi kot izogibališče za srečevanje dveh osebnih vozil.</p> <p>Na koncu trase nove ceste je predvidena ureditev obračališča. Obračališče se dimenzionira tako, da je omogočeno obračanje z manevriranjem dvoosnega tovornega vozila za odvoz smeti.</p> <p>Na novi dostopni cesti je vodenje pešcev in kolesarjev v mešanem profilu skupaj z motornim prometom.</p>

I. Mnenje	<input checked="" type="checkbox"/>	Mnenje na onutek se upošteva.
II. Mnenje	<input checked="" type="checkbox"/>	Izdano je pozitivno mnenje št. _____, z dne _____

Številka Državni NUP	2 (CPVO)
NUP	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE Štefanova ulica 10, 1000 Ljubljana
Št.	354-39/2017-15

Datum		27.11.2018
CPVO		Plan verjetno ne bo pomembno vplival na zdravje in počutje ljudi
Smernice	1	<p>HRUP</p> <p>Pri izgradnji stavb naj se postavitve toplotnih črpalk ali prezračevalnih naprav uredi na način, da delovanje teh naprav ne bo moteče v soseski. V mirnem okolju je lahko delovanje omenjenih naprav še posebej v nočnem času izjemno moteče.</p> <p>Upoštevajo naj se Smernice svetovne zdravstvene organizacije o okoljskem hrupu (WHO, 2018). To pomeni, da se zagotovijo bivalni pogoji za območje II. stopnje varstva pred hrupom.</p>
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem delu OPPN.
Smernice	2	<p>ZRAK</p> <p>Zaradi zmanjšanja onesnaževanja zraka se za ogrevanje prednostno načrtuje priključevanje stavb na sisteme daljinskega ogrevanja.</p> <p>Pri vseh vrstah ogrevanja imajo prednost energetski viri, ki manj onesnažujejo zrak (alternativni viri, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin). Na območjih stanovanj se načrtuje prepoved tistih dejavnosti, ki povzročajo emisije v zrak iz tehnoloških procesov.</p> <p>Na območjih stanovanj se načrtujejo območja, kjer je dovoljen zgolj lokalni promet in dostava blaga ter tehnike za umirjanje prometa.</p>
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem delu OPPN.
Smernice	3	<p>PRILAGAJANJE POTREBAM INVALIDOV IN STAREJŠIH</p> <p>Določen delež (npr. 10 %) novih stanovanj se načrtuje tako, da so stanovanja dostopna z invalidskimi vozički ali da jih je možno enostavno tako preurediti.</p> <p>Večnadstropni stanovanjski objekti se načrtujejo tako, da je vsako nadstropje dosegljivo z dvigalom zadostne velikosti, da lahko sprejme voziček prve pomoči.</p> <p>Območja stanovanj se načrtujejo tako, da je omogočen lahek dostop do trgovin z živili.</p>
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem delu OPPN.
Smernice	4	<p>VAROVANJE VIROV PITNE VODE</p> <p>V bližini 300 m se nahaja vodno dovoljenje za lastno oskrbo s pitno vodo (št. zadeve: 35526-18145/2004), druga so nekoliko bolj oddaljena, npr. št. zadeve 35526-7847/2004, ki nimajo določenih vodovarstvenih območij. Treba je varovati vse vire pitne vode pred onesnaženjem, zlasti z nevarnimi snovmi, zaradi zagotovitve skladne in zdravstveno ustrezne pitne vode v zadostnih količinah in posledično zdravja ljudi.</p> <p>Prostori in mesta, kjer se bodo prečrpavale, skladiščile, uporabljale nevarne snovi, njihova embalaža in ostanki, vključno z začasnim skladiščenjem nevarnih odpadkov (npr. motorna goriva, olja in maziva, transformatorske postaje, podzemne garaže) morajo biti urejeni kot lovilna skleda, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso morebiti razlito ali razsuto količino snovi oziroma tekočin (glede spremljajočih dejavnosti, npr. kmetijskih: skladiščenje gnoja, gnojevke, gnojnice). V enakem smislu je treba zagotoviti tudi zajem požarnih voda, kadar obstaja kakršna koli verjetnost onesnaženja požarnih voda z nevarnimi snovmi.</p> <p>Vse prometne cestne, manipulativne in intervencijske površine in površine mirujočega prometa (npr. parkirišča, garaže) morajo biti utrjene, odvajanje padavinskih odpadnih voda s teh površin mora biti urejeno preko zadrževalnikov, lovilnikov olj.</p>

Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem delu OPPN.
Smernice	5	SVETLOBNO ONSNAŽEVANJE Razsvetljava cest in javnih površin, poslovnih stavb, ustanov, fasad, naj se načrtuje tako, da osvetljenost, ki jo povzroča na oknih varovanih prostorov, ne bo presega mejnih vrednosti, ki so za tovrstne prostore predpisane.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem delu OPPN.
Smernice	6	OSONČENOST Območja stanovanj se v zvezi z osončenjem načrtuje tako, da so za stanovanjske stavbe izpolnjene zahteve iz slovenskega standarda, ki ureja svetlobo v notranjih prostorih. Ta med drugim navaja, da naj ima v stanovanju vsaj en bivalni prostor osončenje, ki na sredi okna tega prostora traja štiri ure dnevno. Območja stanovanj se načrtuje tudi tako, da je osončenost stanovanjskih stavb zagotovljena najmanj v obsegu kot ga zahteva tehnična smernica, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. Smernica med drugim zahteva, da mora biti sončnemu sevanju izpostavljena površina zunanega ovoja stavbe osončena od povprečne višine 1 m nad terenom navzgor, v času: <ul style="list-style-type: none"> - zimskega solsticija (21. 12.) najmanj 2 uri, upošteva se horizontalna projekcija vpadnega kota sonca v območju ± 30 stopinj odstopanja od smeri jug, - ekvinokcija (21.03. in 23. 09.), najmanj 4 ure, upošteva se horizontalna projekcija vpadnega kota sonca v območju ± 60 stopinj odstopanja od smeri jug, - poletnega solsticija (21. 06.) najmanj 6 ur, upošteva se horizontalna projekcija vpadnega kota sonca v območju ± 110 stopinj odstopanja od smeri jug.
Opredelitev		Smernice se upoštevajo v tekstualnem delu OPPN.
Smernice	7	PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM <u>Obvladovanje visokih temperatur</u> a) Ukrepi na nivoju stanovanjskih območij: <ul style="list-style-type: none"> - Mreža zelenih koridorjev, manjših odprtih površin, obcestnih dreves ter zelenih streh in sten, ki imajo učinek evaporativnega hlajenja in nudijo senco hišam; - Načrtovanje ribnikov, javnih kopališč in privatnih bazenov za kopanje, fontan; - Orientacija stavb in ulic na način, da zmanjšujejo akumulacijo sončne toplote in omogočajo boljšo prevetrenost tudi z lahnim vetrom; - Načrtovanje »hladnih materialov« za utrjevanje cest in velikih parkirišč, da se poveča refleksija sončnih žarkov (treba pa je upoštevati problem bleščanja) ali načrtovanje materialov, ki povečajo permeabilnost padavin v tla, kar poveča učinek hlajenja zaradi evaporacije; - Načrtovanje mreže »hladnih« streh iz svetlo obarvanih materialov, ki zmanjšujejo akumulacijo sončne toplote in zmanjšujejo potrebo po dodatnem mehanskem hlajenju. b) Ukrepi na nivoju stavb <ul style="list-style-type: none"> - Zasaditve, ki senčijo stavbe in napredne zasteklitve, ki zmanjšujejo akumulacijo sončne toplote;

- Načrtovanje uporabe materialov, ki preprečujejo penetracijo toplote vključno z uporabo »hladnih« gradbenih materialov ter zelenih streh in zelenih sten;
- Načrtovanje inovativne uporabe vode za hlajenje vključno z uporabo talne in površinske vode;
- Načrtovanje mehanskega hlajenja vključno s toplotnimi izmenjevalci in klasičnimi klima napravami.

c) Drugi splošni ukrepi

- Na vseh javnih površinah predvsem pa na območjih centralnih dejavnosti, zelenicah, parkih in površinah namenjenih športu in rekreaciji, se načrtujejo pitniki.

Ukrepi za obvladovanje poplavnega vala ob močnih nalivih

- Načrtovanje prostorov za razlivanje in začasno zadrževanje koničnega odtoka ob nalivih npr. območja zelenih površin, večja parkirišča, športna igrišča;
- Preusmerjanje površinskega koničnega odtoka od občutljivih objektov;
- Načrtovanje sonaravnih sistemov za odvajanje kot npr. porozne utrjene površine, peščene in zatravljene površine, ponikovaine površine v parkih in na drugih zelenih površinah;
- Uporaba zelenih površin in zelenih streh za zmanjšanje in upočasnitev površinskega odtoka;
- Načrtovanje smeri površinskega koničnega odtoka, da voda pri močnem naliwu lahko odteče brez da bi ogrozila ranljiva območja kot so npr. območja stanovanj in objekti večje občutljivosti (vrtci, šole in druge vzgojno varstvene ustanove, bolnišnice in druge zdravstvene ustanove, domovi za starejše, zdravilišča)

Ukrepi za upravljanje z zalogami vode

- Načrtovanje uporabe očiščene odpadne vode za zalivanje, namakanje in za splakovanje stranišč;
- Načrtovanje uporabe neonesnažene padavinske odpadne vode s streh za splakovanje stranišč in za kasnejšo rabo za zalivanje in namakanje;
- Podzemno skladiščenje padavinske odpadne vode za uporabo (zalivanje, namakanje) v sušnih obdobjih (evaporativno hlajenje).

Opredelitev

Usmeritve se upoštevajo v tekstualnem delu OPPN.